

MHY 713

Svorkovnice

Svorkovnice MHY 713 je určena v systému elektrické požární signalizace LITES pro připojení samočinných „těžkých“ hlásičů požáru na požární smyčku (hlásicí linku) ústředny a pro připojení signálního svítidla.



Svorkovnici MHY 713 lze použít výhradně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu. Připojitelná zařízení jsou tato:

Hlásiče	Svítidla
MHG 142	MHS 405
MHG 181	MHS 408
MHG 185	
MHG 242	
MHG 281	
MHG 283	
MHG 282	
MHG 381	
MHG 383	
MHG 385	
MHG 386	
MHG 581	
MHG 585	

Technické parametry

Přípustné svorkové napětí
Krytí podle ČSN EN 60529 (s hlásičem)
Rozměry
Hmotnost

max. 30 Vss
IP 54
Ø140 x 50 mm
cca 0,65 kg

Pracovní podmínky

Svorkovnice MHY 713 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

Rozsah pracovních teplot
Relativní vlhkost vzduchu
Atmosférický tlak

-30°C až +80°C
max. 98% při +40°C
(60 až 106) kPa



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou
Česká republika
Tel.: 485 232 310, 485 232 303, Fax: 485 232 302
E-mail: e.semberova@lites.cz; www.lites.cz