

A2000 – Hlásič multisenzorový

A2000 je adresovatelný multisenzorový hlásič, který kontinuálně vyhodnocuje změny teploty a kouře v chráněném prostoru. Kombinace pokročilých algoritmů umožňuje vysokou odolnost vůči falešným poplachům, aniž by došlo k omezení schopnosti včasné detekce požáru. Hlásič je součástí designové řady Altair a je plně kompatibilní s ústřednami využívajícími digitální komunikační protokol Argus.



Hlásič je standardně vybaven výstupem pro připojení:

Vzdálenou paralelní signalizaci

Platformového zvukového zařízení (nutné ověřit příkon připojovaného zařízení)

Při připojení jiných zařízení musí být **napájecí proud omezen vhodným odporem**. Viz technické parametry a zkontrolujte proudové nároky externího zařízení.

Klíčové vlastnosti:

9 provozních režimů

Obousměrný izolátor pro ochranu proti poruchám vedení

Digitální protokol Argus s vysokou odolností proti rušení

Dvojitě dvoubarevné LED pro viditelnost v rozsahu 360°

Technologie **DRC (Dust Restrict Chamber)** – odolnost vůči prachu a nečistotám

Otevřená konstrukce zásuvky – snadné zapojení a uchycení

Programovatelný pomocí ručního programátoru

Záruka 5 let

Technické parametry

Provozní napětí smyčky:

15–40 VDC *

Pohotovostní proud:

85 μ A při 24 VDC

Max. proud dálkového výstupu:

20 mA

Rozměry (včetně zásuvky):

110 mm \times 60 mm

Provozní teplota (bez námrazy):

-10 °C až +55 °C **

Max. relativní vlhkost (nekondenzující):

95 %

Hmotnost (včetně zásuvky):

130 g

Kompatibilní zásuvky a základny

LAB1000 –

Zásuvka základní

ALBLS100-32 –

Zásuvka se sirénou adresovatelná

ALBLS100-32/AV –

Zásuvka se sirénou a blikáčem adresovatelná

AI-BS-01 –

Zásuvka se sirénou lite

AI-BSB-23*-01 –

Zásuvka se sirénou a blikáčem lite (*W/R)

Verze 1/2025