

ALBLS-100-32/AV – Zásuvka se sirénou a blikáčem adresovatelná (Bílé záblesky)

ALBLS100-32/AV je adresovatelná zásuvka se zvukovou i vizuální signalizací (360° LED maják), určená pro použití v systémech požární signalizace s komunikačním protokolem Argus.

Zásuvka díky integraci s hlásičem do jedné instalační pozice, výrazně zjednodušuje montáž i kabeláž.

Zařízení umožňuje volbu z 32 tónů, synchronizaci zvuku, regulaci hlasitosti a poskytuje optickou indikaci poplachu ve všech směrech.

Je třeba myslet na to, že pokud bude zásuvka hlásič umístěn na EPS linku, tak oba prvky zabírají každý samostatnou adresu.



Klíčové vlastnosti:

Vestavěný izolátor zkratu
Integrovaná siréna + 360° optická signalizace
Výběr z 32 tónů a synchronizace zvuku
Možnost nastavení hlasitosti

Automatické přiřazení adresy přes kompatibilní ústředny
Možnost konfigurace pomocí **ALPU1000**
Snadná montáž – centrální vstup pro kabeláž
Obsahuje identifikační štítek zařízení
Záruka 5 let

Technické parametry

Napájecí napětí (smyčka)
Proud v pohotovostním režimu
Proud v aktivním režimu (dvojtón + maják)
Maximální hlasitost
Rozsah tónů
Rozměry zařízení
Hmotnost
Provozní teplota (bez námrazy)
Maximální vlhkost
Max. počet adres na smyčce

15 – 32 VDC (typicky 24 VDC) *
70 µA @ 24 VDC
5 – 8 mA @ 24 VDC
94 dBA @ 1 metr
440 Hz – 2900 Hz
Ø 141,4 mm × 66 mm
220 g
-10 °C až +55 °C
95 % RH (nekondenzující)
240

*Minimální napětí pro správnou funkci LED signalizace je 18 VDC

Verze 1/2025



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135
463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika
www.lites.cz