

MHY 913

Přídavný panel

Přídavný panel MHY 913 je prvek EPS, který umožňuje připojit obslužné pole požární ochrany (OPPO) a zařízení dálkového přenosu (ZDP) k ústřednám EPS LITES MHU 103, MHU 106, MHU 108 a MHU 109.



Přídavný panel je ocelová uzamykatelná krabice uzpůsobená pro montáž na zeď. Na předním panelu jsou signalizační prvky, které zobrazují čtyři stavy zařízení EPS. Uvnitř přídavného panelu jsou umístěny dva spínače a jeden signalizační prvek. Zařízení je napájené z ústředny EPS.

Zobrazované stavy na vrchním panelu:

Provoz	zelená LED (HL1)
Akustika vypnuta	žlutá LED (HL2)
ZDP spuštěno	žlutá LED (HL3)
ZDP vypnuto	žlutá LED (HL4)

Zobrazovaný stav uvnitř zařízení:
ZDP vypnuto z přídavného panelu

žlutá LED (HL5)

Spínací funkce:

Zapnutí - vypnutí ZDP	tlačítko (SA1)
Zapnutí - vypnutí akustiky (vnější)	tlačítko (SA2)

Technické parametry

Napájení z ústředny EPS	12 nebo 24 V ss
Odběr klidový	10 mA
Odběr maximální	40 mA
Připojení vodičů	šroubovými svorkami
Průřez připojitelných vodičů	(0,25 ÷ 2,0) mm ²
Krytí podle ČSN EN 60529	IP 30
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022	zařízení třídy B
Rozměry	(294 × 147 × 41) mm
Hmotnost	1,5 kg

Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky

Panel přídavný MHY 913 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

Rozsah pracovních teplot	-5°C až +55°C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 80% při +40°C
Atmosférický tlak	(66 až 106) kPa



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou
Česká republika
Tel.: 485 232 310, 485 232 303, Fax: 485 232 302
E-mail: e.semberova@lites.cz; www.lites.cz