

Držáky s odrazovými skly k odrazovým lineárním hlásičům

Držáky s odrazovými skly se používají pro odrazení paprsku infračerveného záření odrazového hlásiče kouře lineárního.



Držáky s odrazovými skly se vyrábějí v následujícím provedení:

Držák s odrazovým sklem do 50 m	06XF.8481191
Držák se 4 odrazovými skly do 100 m	06XF.8481201

Princip činnosti

Pro správnou činnost odrazového hlásiče je nutné na protější stěnu namontovat vhodný reflektor. Používá se buď odrazových skel na držáku, nebo koutový odražeč.

Odrazová skla o rozměrech 100x100 mm

Držák pro 1 sklo 6XF 848 119

Držák pro 4 skla 6XF 848 120

Držák vyhřívaný pro 1 sklo 6XK 053 272

Držák vyhřívaný pro 4 skla 6XK 053 273

Technické parametry

Rozměry a tvar podle provedení	06XF.8481191	142 × 108 × 42 mm
	06XF.8481201	270 × 210 × 42 mm
Hmotnost	6XK 053 272	440 g
	6XK 053 273	1300 g

Verze 02/2014



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135
463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika
www.lites.cz