

# SK-40 - Autonomní detektor kouře

Autonomní detektor kouře SK-40 je navržen tak, aby snímal kouř, který přichází do kouřové komory. Pro detekci kouře využívá čidlo ASIC. Kvalitní komora díky nejnovější technologiím snižuje riziko falešných poplachů v důsledku prašnosti atp. Pokud dojde k požáru a koncentrace kouře dosáhne spouštěcí hodnoty alarmu, hlásič vydá varování pomocí interního bzučáku a indikátoru. Může Vám a Vaší rodině poskytnout drahocenný čas na evakuaci dříve, než se oheň rozšíří.

## Vlastnosti:

- Funkce autotest, stiskněte testovací tlačítko pro kontrolu zvukového a světelného signálu
- Signalizace poruchy, poplachu a vybité baterie
- Spolehlivé a včasné varování před požárem
- Odolný a spolehlivý.
- Snadná instalace.
- Nízké náklady, vysoký výkon.

## Technické parametry

- Varovný signál 85dBA/3m
- Napájení: 9V (baterie je součástí balení)
- Certifikát EN 14604:2005/AC2008
- CE: 2831-CPR-F2835
- Hmotnost: 116,50 g (s baterií)
- Rozsah provozní teploty: -10 ° až +55 ° C
- Vlhkost: 95%
- Barva: bílá

Verze 01/2023

