

VMIC422 – Prvek vstupně/výstupní, 4xIN, 2xOUT (relé výstup), 2xOUT (hlídaný výstup)

VMIC422 je vícekanálový modul se **4 vstupními 4 výstupními** obvody, určený pro monitorování a ovládání pomocných zařízení v systémech elektrické požární signalizace (EPS).

Zařízení je řízené mikroprocesorem, plně napájené ze smyčky, využívá digitální komunikační protokol Argus, a přitom se vyznačuje nízkým odběrem proudu.

Jednotlivé obvody (**vstupy a výstupy**) umožňují, aby ústředna mohla samostatně monitorovat nebo ovládat připojená zařízení. Kompaktní provedení modulu s vícenásobnými průchodkami usnadňuje instalaci a minimalizuje potřebu použití více samostatných modulů.



Klíčové vlastnosti:

4 monitorované vstupy a 2 spínané výstupy a 2 hlídané výstupy
Vestavěný izolátor zkratu na smyčce EPS
Nízká spotřeba energie – napájení přímo ze smyčky
Automatické adresování při připojení k systému

Možnost adresování ručně pomocí programovací jednotky **ALPU1000**
Snadná instalace – vstupy kabeláže přes vyražitelné průchodky
Odolné provedení s krytím IP65 – vhodné i do náročnějších podmínek
Záruka 5 let

Technické parametry

Napájecí napětí
Proud v pohotovostním režimu
Zakončovací odpor (REOL)
Sériový odpor (RSW)
Rozměry (š × v × h)
Hmotnost
Provozní teplota
Maximální relativní vlhkost
Stupeň krytí

18–40 VDC
500 μ A @ 24 VDC
27 k Ω
10 k Ω
210 × 170 × 65 mm
470 g
-10 °C až +55 °C (bez námrazy)
95 % RH (nekondenzující)
IP65

Verze 1/2025



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135
463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika
www.lites.cz