

Teleskopická manipulační tyč GARDENA – LITES FIRE

Návod k použití

Popis

Tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitního duralu opláštěného plastem pro nekluzavou manipulaci. Pohodlnou posuvnou objímkou s koncovou aretací zajištěnou proti pootočení se dá snadno vytahovat po 26 cm. Pro spojení se zkušebními nástavci slouží redukce 6XF 848118, která je na tyči zajištěna neztratným upevňovacím šroubem. Tyče se vyrábějí ve dvou velikostech.

Technické parametry

- | | |
|--|----------------|
| 1) typ GAR 290 | |
| délka tyče | 1600 ÷ 2900 mm |
| výsuvných po | 260 mm |
| průměr tyče | 30 mm |
| max. pracovní výška s redukcí
a zkušebním košem | cca 4,5 m |
| hmotnost | cca 0,9 kg |
| 2) typ GAR 390 | |
| délka tyče | 2100 ÷ 3900 mm |
| výsuvných po | 260 mm |
| průměr tyče | 30 mm |
| max. pracovní výška s redukcí
a zkušebním košem | cca 5,5 m |
| hmotnost | cca 1,1 kg |

Bezpečnostní požadavky

- práci se zkušební tyčí v blízkosti elektrických zařízení může provádět osoba znalá podle bezpečnostních předpisů ČSN 34 3100
- práci se zkušební tyčí v místech s nebezpečím výbuch hořlavých plynů a par, provádějte podle ČSN EN 60079 – 14 a podle požárních řádů na pracovištích
- pracovník musí být při práci vybaven ochrannou přilbou
- náplň zkušební láhve je plyn chemicky neaktivní, nejedovatý a nehořlavý, ale nesmí zasáhnout oči

Postup při použití tyče

Z plastové části redukce vyšroubujeme šroub M5 s plastovou hlavou, nasuneme zkušební, nebo montážní hlavici a zajistíme šroubem M5 s plast. hlavou. Redukci se zkušebním, nebo montážním nástavcem nasuneme do teleskopické tyče a zajistíme neztratným šroubem.

Pro nastavení požadované délky tyče stáhneme červenou posuvnou objímku směrem dolů a výsuvnou část tyče přitom vytahujeme nahoru, po dosažení požadované délky zajistíme tyč povolením posuvné objímky a zaaretováním v některých z prohlubní vytlačených v pohyblivé trubce. Pro sesunutí tyče opět použijeme červenou posuvnou objímku.

Demontáž nástavce je vhodné provádět i s redukcí a to pouhým povolením neztratného šroubu na tyči.

Záruka

Výrobce ručí odběrateli za jakost výrobku podle kupní smlouvy, tj. po dobu 24 měsíců ode dne splnění dodávky. Výrobce neručí za vady vzniklé hrubým nebo neodborným zacházením, popř. nesprávným skladováním.

